



GARD LS6

BARRERAS AUTOMÁTICAS



ANCHO LIBRE DEL PASO	MCBF	USAR	VELOCIDAD
HASTA 6,5 m	1,5 MILLONES DE CICLOS	160 CICLOS/HORA	DE 4 A 6 SEGUNDOS



Solución ideal para flujos de tráfico medio a alto.

- Funcionamiento a 24 V CC con control de velocidad avanzado.
- Probado para uso intensivo de 160 ciclos/hora con MCBF 1,5 millones de ciclos.
- El mueble está disponible en acero galvanizado y pintado en color RAL7024, acero AISI 304 o en color personalizado.
- Placa de control con pantalla diseñada para conectarse a la nube a través de CAME Connect.
- Accesorios que se pueden integrar directamente en el mueble.
- Configurar luces LED rojas/verdes de alta visibilidad a ambos lados de la pluma.
- Puede integrarse con sistemas de terceros mediante el protocolo MODBUS.

DIMENSIONES (mm)



LM = Ancho máximo de holgura neta

LÍMITES OPERATIVOS

MODELOS	803BB-0490	803BB-0510	803BB-0520
Ancho máximo de paso libre neto (m)	6,5	6,5	6,5

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELOS	803BB-0490	803BB-0510	803BB-0520
Grado de protección (IP)	54	54	54
Fuente de alimentación (V - 50/60 Hz)	220-230 V CA	220-230 V CA	220-230 V CA
Alimentación eléctrica del motor (V)	24 DC	24 DC	24 DC
Potencia (W)	190	190	190
Tiempo de apertura a 90° (s)	4 ÷ 6	4 ÷ 6	4 ÷ 6
Ciclos/hora	160	160	160
Temperatura de funcionamiento (°C)	- 20 ÷ +55 (-40 con el artículo 803XA-0630)	- 20 ÷ +55 (-40 con el artículo 803XA-0630)	- 20 ÷ +55 (-40 con el artículo 803XA-0630)
color RAL	7024	RAL X	7024

● 24 V CC

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

Barreras de 230 V CA con codificador y operador de 24 V CC y panel de control integrado.**803BB-0490**

GLS60AGS - Barrera automática con operador irreversible de 24 V CC con codificador; carcasa de acero galvanizado y pintada con preinstalación para accesorios. Muelles de equilibrado incluidos.

803BB-0510

GLS60ACS - Barrera automática con operador irreversible de 24 V CC con codificador; acabado brillante (textura de piel de naranja) en gabinete de acero galvanizado con pintura RAL personalizada y preinstalación para accesorios. Muelles de equilibrado incluidos.

803BB-0520

GLS60AX4 - Barrera automática con operador irreversible de 24 V CC con codificador; gabinete de acero AISI 304 con acabado satinado y preinstalación para accesorios. Incluye resortes de equilibrado.

Accesorios para barreras**001G06850**

Pluma de sección tubular de aluminio pintado de color blanco, con perfil de goma ranurada y refuerzo interno. Ø 100 mm, longitud de la pluma: 6,85 m.

002RSE

Tarjeta de interfaz para controlar a dos operadores o para habilitar el protocolo remoto Came.

001R700

Placa de control para la decodificación y la gestión del control de acceso mediante selector de transpondedor.

001R800

Placa de control para la decodificación y la gestión del control de acceso mediante selectores de teclado.

803XA-0300

Unidad de contactos auxiliares para detectar la posición de la pluma.

001G02802

Soporte para la instalación de fotocélulas de la serie DIR.

803XC-0020

Puente Modbus TCP/RTU para la integración con sistemas de terceros.

803XA-0630

Calentador de cartucho con termostato.

Accesorios de 24 V CA - CC para barreras**806LA-0060**

KLTI1FDSW - Luz intermitente LED verde, blanca y roja con señalización de semáforo de 24 V CA - CC.



NOTAS:

001G02802 No se puede utilizar con una pluma equipada con faldón o soporte giratorio.